

KOLOR KONTAKT

NAMENA

KOLOR KONTAKT je univerzalna podloga koja se koristi u građevinarstvu kao pokrivni premaz za impregnaciju i hrapavljenje spoljašnjih i unutrašnjih zidnih površina pre nanošenja dekorativnih fasadnih (akrilnih, silikonskih, SI & SI) maltera, kako bi se povećala njihova prionljivost.

SASTAV

Mineralni punioci, polimerna veziva, aditivi i pigmenti.

SVOJSTVA

KOLOR KONTAKT se lako priprema i obrađuje, dobro prijanja na raznovrsne podloge i povećava prionljivost dekorativnih fasadnih maltera na glatke i slabo upojne podloge i ima dobru paropropusnost. KOLOR KONTAKT boji površinu na koju se nanosi i ujednačava je u pogledu upijanja vode, povećava joj vodoodbojnost i vezuje prašinu i ostale čestice koje se čišćenjem nisu mogle odstraniti.

TEHNIČKI PODACI

Gustina:	Oko 1,2 kg/dm ³
Vreme sušenja, suvo na dodir (T= +20 °C, rel. vl. Vazduha 65 %)	Oko 2 sata
Dovoljno suvo za nanošenje sledećeg sloja	Oko 12 sati
Sadržaj isparljivih organskih komponenti (VOC) (Zahtev VOC(g/l) – kategorija e - Osnovni premazi (01.12.2013.): <30)	<5

BOJA

Bela ili u boji po ton karti proizvođača.

POTROŠNJA

Potrošnja je oko 200 g/m².

PAKOVANJE

Plastične kante sa poklopcem od 5, 10 i 20 kg.

SKLADIŠTENJE

Skladištenje i transport, u zatvorenoj i neoštećenoj originalnoj ambalaži u zatvorenom prostoru na temperaturi +5 °C do +25 °C, zaštićeno od direktnog uticaja sunca. Čuvati od smrzavanja.

ROK TRAJANJA

Najmanje dvanaest meseci u originalnoj zatvorenoj i neoštećenoj ambalaži i u odgovarajućim uslovima skladištenja.

NAPOMENA

KOLOR KONTAKT je ispitan na Institutu za ispitivanje materijala a.d., Beograd i, prema rezultatima ispitivanja, u potpunosti odgovara nameni.

Proizvođač garantuje da proizvod u potpunosti odgovara rezultatima ispitivanja od strane Instituta pod propisanim uslovima skladištenja.

PRIPREMA POVRŠINE

Površina na koju se nanosi KOLOR KONTAKT treba da bude čvrsta, ravna, suva i čista, bez slabo vezanih delova, prašine, soli, masnih mrlja i drugih nečistoća.

PRIPREMA MATERIJALA

KOLOR KONTAKT se priprema tako što se razređuje sa 20% vode nakon čega se izmeša da bi se masa ujednačila. Tako razređen materijal treba tokom upotrebe što češće promešati da ne dođe do taloženja. Završni akrilni malter se nanosi nakon 24 sata.

Isporučen materijal je spreman za upotrebu i nije dozvoljeno dodavanje bilo kakvih razređivača, podloga, tonera i drugih supstanci.

PRIMENA MATERIJALA

KOLOR KONTAKT se nanosi valjkom ili četkom na pripremljenu površinu

RADNA TEMPERATURA

Radna temperatura okoline i zida mora biti veća od +5 °C, a manja od +30 °C, a relativna vlažnost vazduha niža od 80 %.

Ne preporučuje se izvođenje radova na zidnim površinama izloženim direktnom suncu i po kišovitom ili vetrovitom vremenu bez zaštitne zavese. Bez obzira na zaštitu zabranjeno je izvođenje radova na visokim temperaturama, po mrazu, po kiši, magli i jakom vetru.

Potpuno sušenje se postiže nakon 24 h (pri temperaturi od 20 °C i relativnoj vlažnosti vazduha od 60 %).

ČIŠĆENJE ALATA

Alat treba dobro oprati vodom odmah posle upotrebe jer osušene mrlje nije moguće ukloniti.

DRUGE INFORMACIJE

Kvalitetne karakteristike proizvoda određene su internim proizvodnim specifikacijama, srpskim i evropskim standardima. Postizanje zahtevanog kvaliteta proveravamo u sopstvenoj laboratoriji, na Institutu za ispitivanje materijala u Beogradu i povremeno u drugim stručnim laboratorijama u svetu.

Kvalitet proizvoda osiguran je i sistemom upravljanja kvalitetom ISO 9001 koji je uveden još 1997. godine, a svake godine se preispituje od strane SGS-a, vodeće svetske kompanije za kontrolu, verifikaciju, ispitivanje i certifikaciju sistema kvaliteta.

Boja KOLOR KONTAKT podloge je svetlija od boje prikazane u ton karti proizvođača.

Predmet reklamacije ne mogu biti razlike u nijansi boji koje su posledica neodgovarajućih radnih uslova, drugačije tehnike nanosa, obrade i pripreme materijala od opisanih u ovom tehničkom listu ili ugradnje na neodgovarajuće pripremljenu, previše ili premalo upijajuću, previše ili premalo hrapavu, na vlažnu i nedovoljno suhu podlogu.

Vreme isporuke materijala je minimum 48 radnih sati od potvrde prijema porudžbine, dok je u sezoni moguće i više dana.

Tehnička uputstva navedena u ovom prospektu nastala su na osnovu naših iskustava i sa ciljem da se prilikom upotrebe proizvoda postignu optimalni rezultati. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost za štetu nastalu zbog pogrešnog izbora proizvoda, nepravilne upotrebe ili nekvalitetnog rada izvođača.

Ovaj tehnički list se dopunjuje i zamenjuje sva prethodna izdanja, zadržavamo prava za eventualne kasnije promene i dopune.

Broj i datum izdanja: 001-06.03.2013.

Podaci o proizvođaču:

“SILEX” d.o.o. Pančevo

Bore Šipoša 9b

26000 Pančevo

Srbija

telefon: +381 13 344-697

+381 13 341-315

+381 13 345-368

fax: +381 13 348-563

e-mail: office@silex.rs

web: www.silex.rs